



Dane techniczne

Ściółka	Pojemność okolo (m³)	Szerokość zbiornika (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Wysokość (mm)	Masa własna ok. (kg)	Maks. ładowność (kg)	Zapotrzebowanie na moc ok.	Rolki dozujące	Kierunek wyrzutu
1000	1,0	1000	1260	1800	360	300	Pmin 150 bar Pmaks 180 bar Qmin 20 l/min Qmaks 40 l/min	2	Montaż z tyłu: po lewej stronie w kierunku jazdy Montaż z przodu: po prawej stronie w kierunku jazdy
1200	1,2	1200	1360	1800	405	350	Pmin 150 bar Pmaks 180 bar Qmin 20 l/min Qmaks 40 l/min	2	
1500	1,5	1500	2000	1800	485	480	Pmin 150 bar Pmaks 180 bar Qmin 20 l/min Qmaks 40 l/min	2	Możliwość wyrzutu po obu stronach
1700	1,7	1700	2000	1800	530	600	Pmin 150 bar Pmaks 180 bar Qmin 20 l/min Qmaks 40 l/min	2	
Turbo	Urządzenie	Masa dodatkowa ok. (kg)	Długość dodatkowa min. ok. (mm)	Wysokość z oponami standardowymi ok. (mm)	Odległość wyrzutu (m)/wylot na minutę	Sterowanie obrotem kierunku wyrzutu	Zabezpieczenie przed kamieniami	Wimik słomy	Prędkość jazdy
Montaż z przodu**	Dla V-MIX Plus 1S i 2S	V-MIX Plus 1S: 1225 V-MIX Plus 2S: 1300	750	Wyrzutnik bezpośredni: 2700 Z hydraulicznym sterowaniem obrotem 3100	Do 20/250 kg na minutę	Ok. 190°	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie opcjonalne	540 obr/min
Montaż z tyłu**	Dla wszystkich modeli V-MIX	1000	650	Wyrzutnik bezpośredni: 2700 Z hydraulicznym sterowaniem obrotem: 3100	Do 20/250 kg na minutę	Ok. 190°			540 obr/min

* V-MIX Plus 3S umożliwia tylko montaż z tyłu.

** Brak możliwości w modelu V-MIX Plus T i dla mniejszych pojemności 6,5 m³.

Rozprowadzanie ściółki za pomocą V-MIX

Wszystkie nasze mieszalniki mogą być używane do rozrzucania materiału ściółkowego. Po załadunku do mieszalnika materiał ściółkowy zostaje wymieszany/połamany. Następnie szybkoobrotowa taśma bądź przenośniki zapewniają szybkie rozprowadzanie materiału po legowiskach. Podczas rozprowadzania materiału można również regulować przenośnik poprzeczny za pomocą opcjonalnego systemu regulacji prędkości.

